



REJILLA IRVIN

Peso aproximado (kg./m2) de la rejilla de acero electroforjada


SOLERA DE CARGA							
MILÍMETROS	PULGADAS	IS-01	IS-02	IS-03	IS-04	IS-05 STD	IS-06
3.2 X 19.1	1/8" X 3/4"	26.2	29.1	22.9	25.8	19.1	22
3.2 X 25.4	1/8" X 1"	33.9	36.9	29.5	32.4	24.4	27.4
3.2 X 31.8	1/8" X 1 1/4"	41.7	44.6	36.1	39.1	29.8	32.8
3.2 X 38.1	1/8" X 1 1/2"	49.4	52.4	42.8	45.7	35.2	38.1
4.8 X 19.1	3/16" X 3/4"	37.8	40.7	32.8	35.8	27.1	30.1
4.8 X 25.4	3/16" X 1"	49.4	52.4	42.8	45.7	35.2	38.1
4.8 X 31.8	3/16" X 1 1/4"	61.1	64	52.7	55.7	43.3	46.2
4.8 X 38.1	3/16" X 1 1/2"	72.7	75.6	62.7	65.7	51.3	54.3
4.8 X 44.4	3/16" X 1 3/4"	84.6	87.8	72.9	76.2	59.7	62.9
4.8 X 50.8	3/16" X 2"	96.2	99.4	82.9	86.1	67.7	70.9
4.8 X 57.1	3/16" X 2 1/4"	107.8	111	92.9	96.1	75.8	79
4.8 X 63.5	3/16" X 2 1/2"	119.4	122.6	102.8	106	83.9	87.1




Para todo tipo de uso




Con menor espacio entre soleras. Recomendable para tráfico pesado o donde se requiera rejilla pesada




Con menor espacio entre soleras y varillas. Se utiliza en casos donde se requiera un mínimo espacio



Espaciamento de soleras entre IS-05 e IS-01 para dar 18% más capacidad de carga que ISO-05



Igual al tipo IS-03, pero con varillas transversales a menor distancia



Igual al ISO-05 pero con varillas transversales a menor distancia